






ASIMEX

Materiály pre inžinierske siete.

Zastúpenie Georg Fischer **+GF+**

Elektrofúzne zvaracie automaty	MSA 125	MSA 315	MSA 330	MSA 2.1
				
Pracovný rozsah	d20-125 /GF160 mm	d20-315 mm	d20-1400 mm	d20-1200 mm
Materiál tvaroviek	PE,PP	PE,PP	PE,PP	PE,PP
Teplotný rozsah (°C)	-10/+45	-10/+45	-10/+45	-20/+50
Stupeň ochrany	IP54	IP65	IP65	IP65
Vstupné napätie (Vac)	230	230	230/115	230
Výstupné napätie (Vac)	8-42	8-42	8-48	8-48
Výstupný prúd (Amps)	50	70	100	90
Skener čiarového kódu	√	√	√	√
Manuálne zadávanie údajov	√	√	√	√
Pamät (počet protokolov)	350	500	1000	1000
Formát protokolov	PDF,CSV	PDF,CSV	PDF,CSV	PDF,BIN
Komunikačný port	USB	USB	USB	USB
Software	voliteľné	voliteľné	voliteľné	√
Hmotnosť (Kg)	13	17	19	11,9
Sieťový kábel / Zvarací kábel	4m/3m	4m/3m	4m/4m	4m/4m
Konektory / adaptéry	4mm	4mm	4-4,7mm	4-4,7mm
Prepravný kufrík	√	√	√	√
	video link	video link	video link	video link

ASIMEX s.r.o.

Ľudmily Podjavorinskej 10
Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika
+421 32 381 10 53

www.asimex.sk